

**LIGANTE SINTÉTICO**  
**Recofal S100****1. DESCRIÇÃO**

Ligante sintético e translúcido, facilmente pigmentável, de aplicação a quente e destinado ao fabrico de misturas coloridas a utilizar em pavimentos.

**2. APLICAÇÕES TÍPICAS**

Execução de pavimentos coloridos em:

- Arruamentos de jardins
- Zonas de portagem - " via verde "
- Parques de diversão
- Áreas de lazer
- Passeios públicos
- Ciclovias
- Polidesportivos
- Pavimentos em túneis
- Passadeiras de peões

**3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	MÉTODO DE ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
			Mínimo	Máximo
Penetração a 25°C	0,1mm	EN 1426	50	70
Temperatura de amolecimento	°C	EN 1427	60	
Ponto de fragilidade Fraass	°C	EN 12593		-8
Recuperação elástica por torsão, a 5°C	%		40	
<b>Estabilidade ao armazenamento</b>				
<i>Diferença na penetração a 25°C</i>	%	EN 1426		5
<i>Incremento da temperatura de amolecimento</i>	°C	EN 1427		2

**4. CONDIÇÕES DE USO**

Devem ser cumpridas todas as precauções e recomendações de segurança que figuram na Ficha de Segurança do produto.