

Descrição

Lubrificante mineral de alta performance adequado para lubrificar uma grande variedade de motores a dois tempos. Particularmente indicado para aplicações agrícolas e florestais: motosserras, cortasebes, etc. Lubrificante limpo e cuidadoso com o motor, protege todas as peças metálicas de desgaste e de corrosão, lubrificando perfeitamente a câmara de combustão.

Qualidades

- Elevado poder lubrificante que reduz o desgaste prolongando a vida útil do motor.
- Minimiza a formação de depósitos mantendo limpas as ponteiras de escape.
- Reduz o isolamento das velas e evita a “colagem” dos segmentos.

Normas, homologações e recomendações

- API TC
- JASO M 345 FB

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Cor			Vermelho
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D 4052	0,880
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	8,9
Viscosidade a -40 °C	cSt	ASTM D 445	65
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	110
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	146
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-12
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,6
Cinzas sulfatadas	% peso	ASTM D 874	0,1

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.