

Descrição

Os produtos da série DESMOLDOIL são compostos idealizados para actuar como desmoldantes em diversas aplicações e também para utilizar como óleos de processo. São constituídos por uma mistura seleccionada de óleos, que foram adequadamente aditivados e tratados para cumprir a sua função.

A gama de produtos DESMOLDOIL está cuidadosamente estudada para garantir o cumprimento das exigências dos nossos clientes em qualquer tipo de aplicação e acabamento final (peças de betão, cofragens, etc.) sobre qualquer tipo de superfície, como madeira, ferro, etc.

Qualidades

- Boa resistência à oxidação e estabilidade ao armazenamento.
- Excelente propriedades desmoldantes.
- Amigo do meio ambiente (não etiquetável).
- Grande capacidade de cobertura.
- Excelente acabamento final.

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR		
			90	L	P
Cor		ASTM D 1500	<1	0,5	0,5
Densidade a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,857	0,865	0,865
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	11,5	24,0	28,6
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	3,3	4,3	4,9
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-9	-12	-14
Aditivação		-	Não	Não	Sim

As características mencionadas representam valores típicos e não podem ser consideradas especificações de produto.

Existe uma ficha de dados de segurança.

repsol.com
+34 901 111 999
lubrificantes@repsol.com

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 5. Abril 2020.