

# GRASA LÍTICA

## AGR 00



### Massas Lubrificantes

#### Descrição

A massa lubrificante Lítica AGR 00 é uma massa formulada com óleo mineral altamente refinado de baixa viscosidade, e espessante sabão de Lítio com aditivos antidesgaste e anticorrosivos. Esta combinação confere uma excelente bombeabilidade, boa fluidez num amplo intervalo de temperaturas, baixo coeficiente de fricção, e excelente aderência e adesividade.

#### Qualidades

- Massa lubrificante recomendada para aplicações agrícolas e industriais cujo requisito seja baixa viscosidade da base com bom comportamento a baixas temperaturas.
- Permite utilização em caixas redutoras fechadas, com a função de selante, quando perderam a capacidade de reter lubrificantes convencionais.
- Campo de aplicação entre -30 °C e 100°C.

#### Nível de qualidade

- DIN 51502 G 00G-30

#### Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Cor		Visual	Verde claro
Tipo de espessante			Lítio simples
Óleo base, viscosidade a 40° C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	24
Consistência		NLGI	00
Penetração, 25° C			
- Trabalhada a 60 golpes	1/10 mm	ASTM D 217	400
- Trabalhada a 100.000 golpes	1/10 mm	ASTM D 217	410
Estabilidade à oxidação (100 h a 100 °C)	PSI	ASTM D 942	5 máx.

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.

Existe uma ficha de dados de segurança.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 2. Dezembro 2017.