

NAUTICO OUTBOARD & JET SKI 2T



NAÚTICOS

Lubrificante

Descrição

Lubrificante para motores fora de borda de altas prestações a 2T. A sua formulação com bases minerais altamente refinadas e aditivos exclusivos, proporcionam as mais elevadas prestações nas motos de água, promovendo a melhor protecção contra a humidade e corrosão. O seu nível de qualidade cumpre as exigências da norma NMMA TC-W3, assegurando a máxima protecção mecânica.

Qualidades

- Os aditivos reduzem a oxidação e a corrosão das peças internas. Este factor é extremamente importante em ambiente marinho, uma vez que este é altamente corrosivo.
- Evita a “colagem” de segmentos.
- Os aditivos dispersantes mantêm limpos tanto os motores como as ponteiros de escape.
- Facilita o arranque e reduz a fricção.
- Protege contra a gripagem evitando o isolamento das velas de ignição.

Nível de qualidade

- NMMA TC-W3

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Densidade a 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.877
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	8.6
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	57
Viscosidade Brookfield a -25 °C	cP	ASTM D 5293	7500 máx.
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	120 mín.
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	115 mín.
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-24
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	10.5
Cinzas sulfatadas	% em peso	ASTM D 874	0.15

Existe uma ficha de dados de segurança.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 1. Outubro 2010