

# REPSOL NAUTICO TECH 2T



NAÚTICOS

Lubrificante

## Descrição

Lubrificante para motores fora de bordo de altas prestações e a 2T. A sua fórmula com bases minerais altamente refinadas e aditivos exclusivos proporcionam umas boas prestações no motor, além de contribuir para uma melhor protecção contra a humidade e corrosão. Cumpre as exigências da norma NMMA TC-W.

## Qualidades

- Protecção perante a oxidação e a corrosão das peças internas em ambientes marinhos.
- Evita a “colagem” de segmentos.
- Os aditivos dispersantes mantem limpo tanto os motores como os tubos de escape.
- Facilita o arranque e reduz a fricção.
- Protege contra a gripagem, evita o isolamento das velas e auto-ignição.

## Nível de qualidade

- NMMA TC-W

## Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Densidade a 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.875
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	7.71
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	47
Viscosidade Brookfield a -25 °C	cP	ASTM D 5293	7500 máx.
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	120 mín.
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	115 mín.
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-24
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	6.5

Existe uma ficha de segurança disponível.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 1. Julho 2016.