

Descrição

Lubrificante sintético com fórmula 3E Technology, desenvolvido para uma excelente protecção do motor sem renunciar a alta eficiência. Lubrificante para veículos a gasolina que, devido à sua baixa viscosidade e em condições normais de condução, proporciona poupança de combustível (“Fuel Economy”) que se traduz numa menor emissão de CO2 para a atmosfera e, por tanto, um menor impacto ambiental.

Qualidades

- Cumpre os exigentes requisitos de qualidade API SP contribuindo para melhorar as prestações do motor com economia de combustível.
- Adequado para veículos com nível de qualidade ILSAC GF-6A de alguns veículos marca Fiat, Lancia, Ssangyong e Toyota.
- 3E Technology (Excellent Engine Efficiency): Tecnologia que protege o motor da formação de depósitos a alta temperatura, maior controlo de lodos e compatibilidades com juntas conseguindo a máxima eficiência inclusive nos motores que utilizem combustíveis com etanol até E85. Mantem o motor mais limpo e aumenta a sua durabilidade.
- Graças à sua baixa viscosidade, é possível reduzir o consumo de combustível (3,9% de acordo com o ensaio Sequence VIE - ASTM D8114), mantendo a protecção e reduzindo também as emissões de CO2 para a atmosfera, que resulta num menor impacto ambiental.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- API SP*
 - ILSAC GF-6A*
- *Aprovação formal

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			0W-20
Densidade a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,85
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	8,3
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	43
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	170
Ponto de inflamação (COC)	°C	ASTM D 92	225
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	<-39
T.B.N	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,3

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.