

# BIO MULTIUSO EXTRA



INDÚSTRIA

Lubrificante

## Descrição

Lubrificante biodegradável formulado com ésteres de origem vegetal e especialmente aditivado para cumprir com os requisitos de aderência, untuosidade e proteção exigidos em correntes de motosserras.

Desenvolvido para lubrificação geral. A sua alta untuosidade é excepcional não só para correntes de motosserras, mas também para todo o tipo de aplicações de lubrificação perdida.

## Qualidades

- Elevado índice de viscosidade.
- Elevada untuosidade que permite que o lubrificante se mantenha no mecanismo.
- Alto poder anticorrosivo.
- Lubrificante biodegradável e amigo do Meio Ambiente.

## Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- DIN 51501 L - AN

## Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Grau ISO			68
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	68
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	15,3
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	242
Ponto Inflamação, V/A	°C	ASTM D 92	300
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-27
Corrosão ao Cobre		ASTM D 130	1a
Rust, método A		ASTM D 665	Passa
Biodegradabilidade	%	OECD 301B	84,1

As características mencionadas representam valores típicos e não podem ser consideradas especificações do produto.

Existe uma ficha de dados de segurança.

repsol.com  
+34 901 111 999  
lubrificantes@repsol.com

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 3. Maio 2021.